

Tapeten Sonderanfertigungen

Infos zu Dateivorlagen, Material und Druck

Material und Druck

Farbe	-	4c Euroscale (CMYK)
Trägermaterial	-	dimensionsstabiles Tapetenvlies 150 g/m ² lichtecht, waschbeständig, B1-zertifiziert

Unsere Vliestapeten werden aus Mineral- Zellulosefasern produziert, sind strapazierfähiger als Papiertapeten und verändern Ihre Maße dank ihrer Dimensionsstabilität auch eingekleistert nicht. Die Bahnen der Vliestapeten können ohne Überlappung Stoss-an-Stoss geklebt werden. Das macht die Anbringung der Tapeten sehr einfach.

Druckformat	-	Bahnbreite 60 cm, maximale Bahnlänge 350 cm
Verarbeitung	-	Bahnenschnitt

Datenformate

Foto	-	Tiff oder Jpg
Grafik	-	AI, PDF (Vektoren)
Farbmodus	-	CMYK (Euroscale)
Auflösung	-	min. 30 dpi - max. 150 dpi im Maßstab 1:1 Abhängig vom Motiv sind auch geringere Auflösungen möglich.
Datenträger	-	CD, DVD oder Upload
Produktionszeit	-	ca. 7 Arbeitstage + Versand



Betrachtungsabstand 4 Meter



Betrachtungsabstand 1 Meter



Betrachtungsabstand 50 Zentimeter